

MEDIAFLEX SAT 703

<h2>Mediaflex</h2> <p>MADE IN CHINA</p>	<p>Mediaflex CATV coaxial cable</p> <p>TYPE: SAT 703 QNTY: 6x100m Rolls N.W.: 28.0 kgs G.W.: 28.6 kgs Color: White Meas: 53x27x36.5 cm</p>
---	---



Центральный проводник	Диаметр	1.13 ± 0.01 мм	
	Материал	Чистая медь, класс А	
	Диаметр	4.8 ± 0.01 мм	
Диэлектрик	Материал	Физически вспененный полиэтилен	
	Форма	Круглый, приклеен к центральному проводнику	
Оплетка	Ширина фольги	18 мм, толщина 10 мкм	
	Материал	Al/PET фольга (приклеена к диэлектрику)	
	Количество жил	64 штук (0.12 мм ± 0.005 мм)	
	Материал оплетки	Луженая медь	
	Плотность	50%	
Внешний диэлектрик	Материал	Пластичный PVC	
	Цвет	Белый	
	Толщина	0.7 ± 0.05 мм	
	Внешний диаметр	6.8 ± 0.1 мм	
Электрические характеристики	Сопротивление	75 ± 3 Ом	
	Погонная емкость	54 пф/м	
	Обратные потери	5...1000 МГц 20 дБ 1000...3000 МГц 15 дБ	
	Скорость распространения	82%	
	Пробивное напряжение	3.0 кВ	
	Затухание, максимально допустимое	Частота, МГц	дБ/100 м
		5	1.6 дБ
		55	4.4 дБ
		211	9.0 дБ
		400	11.7 дБ
		800	17.0 дБ
		1000	18.9 дБ
		1350	22.8 дБ
		1750	28.61 дБ
2150	29.0 дБ		
3000	35.5 дБ		
Механические характеристики	Прочность на растяжение	12Мра (125 кг/см ²)	
	Эксцентриситет диэлектрика	Не более 10%	
	Эксцентриситет внешнего диэлектрика	Не более 10%	
	Рабочая температура	-40°C...+70°C	